

Aktualizacje

“ Źródło: [repo luneta/packaging/releases-repo/wiki/Aktualizacje.md](https://github.com/luneta/packaging/releases-repo/wiki/Aktualizacje.md) — edytuj w repo, nie tutaj.

Jak to działa

Luneta sprawdza [repo wydań](#) przy starcie i co 6 godzin. Gdy jest nowsza wersja:

- powiadomienie systemowe i wpis w zakładce „aktywność”,
- w menu traya pozycja „**aktualizuj do X.Y.Z**”,
- w ustawieniach przycisk **aktualizuj**.

Nic nie instaluje się samo — aktualizację zaczynasz Ty, kliknięciem.

Po kliknięciu Luneta pobiera plik dla Twojego systemu, sprawdza jego **sumę SHA256** (z pliku `.sha256` obok w wydaniu) i dopiero wtedy:

instalacja	co się dzieje
Windows	uruchamia instalator, Luneta zamyka się na czas aktualizacji
ApplImage	podmienia plik i uruchamia się ponownie
.deb	otwiera paczkę w instalatorze systemu
inna (pacman, ręczna)	otwiera stronę wydań

Niezgodna albo brakująca suma = aktualizacja przerwana, stara wersja zostaje.

Gdy git.ariku.pl nie odpowiada, Luneta bierze wydanie z kopii na ariku.pl.

Wersje

Numer `X.Y.Z`:

- **Y / X** (np. 0.13.0, 1.0.0) — nowe funkcje.

- **Z > 0** (np. 0.13.1) — poprawki.

Od 0.15.2 każda wersja jest zwykłym wydaniem: Luneta zawsze proponuje najnowszą, a ariku.pl pokazuje tylko ją.

Powrót do starszej wersji

Każda wersja zostaje w [wydaniach](#) — pobierz starszy instalator i zainstaluj go ręcznie. Dane lokalne zostają, ale starsza wersja może nie znać zmian zapisanych przez nowszą.

Revision #2

Created 2026-10-10 13:54:12 UTC by Ariku

Updated 2026-10-22 20:53:30 UTC by Ariku